Endura® | 378GOBTL

Cold-rated general use leather gloves that resist liquids in temperatures down to -20°C / -4°F





ANSI/ISEA 105 X 4 3 | -20°C -4°F | EN388 2123X CE UKCA | EN511 13X UKCA

ABOUT THE PRODUCT

Our cold-rated Endura® 378GOBTL general use leather gloves resist liquid penetration and are Thinsulate™ lined for cold protection down to -20°C / -4°F. Goatskin leather provides natural abrasion resistance and is treated to resist water and liquids. A keystone thumb design offers improved durability for a longer wear life.

RECOMMENDED FOR

General Maintenance, General Purpose, Material Handling

ALTERNATIVE VERSIONS

378GOB

APPLICATIONS

CONSTRUCTION

MATERIAL

LEATHER, GOATSKIN

AVAILABLE SIZING

XS, S, M, L, XL, 2XL

CARE

DRY-CLEAN

SHIPPING AND PACKAGING

Unit of Measure	Dozen
Country of Origin	Pakistan

FEATURES AND TECH

UKCA / CE Certified	Yes
Liquid Resistant	Yes

LAUNDERING INSTRUCTIONS

Dry-Clean

PROP 65

WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which are known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.p65warnings.ca.gov (https://www.p65warnings.ca.gov).

USA, Canada, Mexico Sales
business.development@superiorglove.com
800-265-7617 / 519-853-1920

International Sales
international@superiorglove.com
Date printed: 09/17/2026

superiorglove

378GOBTL | PRODUCT DETAILS

APPENDED PRODUCT INFORMATION

SPECIFICATIONS

PRODUCT ID	378GOBTL	**GAUGE / THICKNESS**	None	**MADE IN**	Pakistan
SIZES	XS, S, M, L, XL, 2XL	**PALM COATING**	None	**UNIT OF MEASURE**	Dozen
LADIES SIZES	None	**COATING STYLE**	None	**MATERIAL**	Leather, Goatskin
CARE	Dry-Clean				

HAZARD PROTECTIONS

ABRASION	ANSI Level 4	**CRUSH**	None	**IMPACT**	None
ARC FLASH	None	**CUT**	None	**PUNCTURE (PROBE)**	ANSI Level 3
CHEMICAL	None	**HEAT**	None	**PUNCTURE (HYPODERMIC NEEDLE)**	None
COLD	-20 C / -4 F	**FLAME**	None	**VIBRATION**	None

Supplemental details appended from supplied product information.

378GOBTL | FEATURES AND TECH

FEATURES AND TECH

ANTI-MICROBIAL	No	HIGH VISIBILITY	No	WELDING	No
CFIA COMPLIANT	No	LATEX FREE	No	EARTH FRIENDLY	No
CLEANROOM FRIENDLY	No	LOW-LINTING	No	FOOD SAFE	No
CRUSH RESISTANT FINGERCAPS (FINGERTIPS	No	NON-MARRING	No	LIQUID RESISTANT	Yes
DISPOSABLE	No	REINFORCED THUMB CROTCH	No	REINFORCEMENTS	No
DOUBLE PALM	No	SILICONE FREE	No	TAA COMPLIANT	No
ESD / ANTI-STATIC	No	TOUCHSCREEN FRIENDLY	No	WATERPROOF	No
EXTENDED SIZES	No	UKCA / CE CERTIFIED	Yes	FDA COMPLIANT	No
VEND PACK	No				

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

POUR LES GANTS SUPERIOR GLOVE
À USAGE GÉNÉRAL

FR

Utilisation

Ce produit est conçu pour offrir une protection contre les risqué CAT II.. Il east en conformité avec les exigences de la PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018 et ses amendments et est identifié comme tel. Ce produit respecte également les Standards européens applicables. Veuillez vous assurer que ce produit est utilize uniquement selon l'usage pour lequel il est prévu. Test effectués sur les paumes du gant en laboratoire.

Explication des pictogrammes:



NOTE: Pour tous les standards X = non évalué

Pour des informations plus détaillées concernant les performances du produit et pour obtenir une copie de la Déclaration de Conformité, veuillez consulter Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com

EN 388:2016+A1:2018 : Du fait de l'usure de lame lors des tests de résistance aux coupures (6.2), les résultats des tests de coupure sont à titre indicative uniquement. Le test de résistance aux coupures TDM (6.3) est la référence en terme de résultat de performance. Dans le cas d'un gant a couche multiple, le classement général ne représente pas nécessairement la performance de la couche extérieur. perdre ses propriétés isolantes s'il est mouillé. Dans les gants multicouches, si le gant est constitué

EN 511:2006 : Si le gant n'atteint pas un niveau 1 pour la pénétration à l'eau, le gant est susceptible de pièces

séparées qui ne sont pas interconnectées en permanence, les niveaux de performance et la protection s'appliquent uniquement à l'assemblage complet. Si plus d'informations sont nécessaires, l'annexe B de la norme EN511: 2006 peut être utile. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège contre le froid, tels que l'environnement, les conditions individuelles et l'occupation

EN 407:2020: Les gants ayant un niveau 1 ou 2 de combustibilité ne doit pas entrer en contact avec une flamme nue. Dans le cas de gants à plusieurs couches séparables, le niveau de performance est attribué au gant dans l'ensemble.

Avertissement de protection contre les chocs, la protection ne s'applique pas aux doigts, uniquement au dos de la main

Précautions d'utilisation:

Ce produit ne doit pas être utilisé pour la protection contre les agents chimiques, les lames dentées, les flammes nues ou le risques d'enchevêtrement lors du déplacement de pièces de machine. Avant utilisation, veuillez vérifier que le produit ne présente aucun défaut ou imperfection et évitez d'utiliser des gants endommagés, sales ou usés.

Composition / ingrédients dangereux

Certains gants peuvent contenir des éléments qui peuvent être une source d'irritation ou d'allergie chez les personnes sensibles. Si une réaction allergique se manifeste, consultez un médecin immédiatement. Gant(s) pouvant contenir du latex. Si vous éprouvez de l'inconfort, veuillez cesser l'utilisation du produit. **Pour plus d'information, veuillez contacter Superior Glove Works Ltd.**

Conseils d'entretien. Pour toutes les normes, X indique que le gant n'a pas été testé ou que la méthode de test semble inadaptée à la conception ou au matériau du gant.

Stockage : Conserver à l'abri du rayonnement du soleil direct, dans un endroit frais et sec. Tenir éloigné des émissions d'ozone et des flammes. Nettoyer avec un chiffon humide et sécher à l'air.

Traitement du produit usage

Disposer selon les autorités locales. Les gants peuvent être portés jusqu'à 4-6 semaines à condition que la paume soit encore en bon état.

Product Code# 378GOBTL, Pour utilisation dans entretien général usage général, manipulation du matériel. Disponible dans les tailles: XS-2XL

Tested | Testé | Probado

EN FR ES

ACTON – Office principal/Usine
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Téléphone: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND – Usine
268 Main Street, Point Leamington
NL, A0H 1Z0 T
éléphone: (709) 484-3596
Requêtes:
customerservice@superiorglove.com

Examen UE de type effectué
Sorti par :
Aitex : Association de
Enquête sur l'industrie
Textile
Carretera de Banyeres 10
Alcoy, Alicante 03802
ESPAGNE
Tél. +34 965 542 200

INSTRUCCIONES PARA EL USO

GUANTES PARA USOS GENERALES
SUPERIOR GLOVE

ES

Uso

Este producto está diseñado para protegerlo contra los riesgos CAT II. Está en conformidad con, y está marcado por los requerimientos de, la PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018y sus enmiendas. Este producto también cumple con los Estándares Europeos aplicables. Por favor asegúrese que este producto es usadosolo para el propósito diseñado. Las pruebas son llevadas a cabo en las palmas del guante bajo condiciones de laboratorio.

Explicacion de Pictogramas:



NOTA: Para todos los estándar X = no evaluados.

Para información más detallada del rendimiento del producto y obtener una copia de la Declaración de Conformidad, por favor consulte a Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com.

EN 388:2016+A1:2018: para embotado durante pruebas de resistencia de cortes (6.2), los resultados de la prueba cupé son solo indicativos mientras que la prueba de resistencia de cortes TDM (6.3) es el resultado de rendimiento de referencia.En guantes con varias capas la clasificacion general no necesariamente refleja el rendimiento de la capa mas externa.

EN 511:2006: Si los guantes no alcanzan el nivel 1 de penetración del agua, el guante podría perder sus propiedades aislantes cuando está mojado. En guantes multicapa, si el guante consta de partes separadas que no están interconectadas permanentemente, los niveles de rendimiento y la protección solo se aplican al conjunto completo. Si plus d'informations sont nécessaires, l'annexe B de la norme EN511: 2006 peut être utile. Plusieurs paramètres doivent être pris en compte dans le processus de sélection d'un gant qui protège contre le froid, tels que l'environnement, les conditions individuelles et l'occupation

EN 407:2020: Guantes con comportamiento ardiente tienen un nivel de desempeno de 1 o 2, no deben entrar en contacto con una llama al descubierto. Para guantes de varias capas separables, los niveles de rendimiento solamente aplican a todo el guante, con todas las capas juntas.

Precauciones de uso:

Este producto no debería ser para protegerse contra químicos, hojas dentadas, llamas al descubierto el riesgo de enredo al mover partes de máquinas. Antes de usar, inspeccione el producto por cualquier defecto o imperfecciones y evitar daños por el uso, suciedad o desgaste de los guantes. Advertencia de protección contra impactos, la protección no se aplica a los dedos, solo al dorso de la mano

Ingredientes/Ingredientes Peligrosos

Algunos guantes pueden contener ingredientes los cuales se conoce que son posible causa de irritación o alergias en la sensibilidad de las personas. Si ocurren reacciones alérgicas, obtenga ayuda médica de inmediato.Los guantes pueden contener latex, si usted presenta incomodidad, deje de usar el producto.

Paramásinformación,portivorcontacteaSuperiorGloveWorksLtd.

Instrucciones de Cuidado.No se ha probado la transpirabilidad del guante y, por lo tanto, su uso está restringido durante un período de tiempo limitado.

No lavable. Limpiar con un paño húmedo y secar al aire.

Almacenamiento: Mantenga lejos de los rayos del sol directo; guarde en un lugar fresco y seco. mantenga lejos de las fuentes de ozono o llamas descubiertas.

Eliminación

Eliminar según las autoridades locales. Los guantes se pueden usar hasta 4-6 semanas, siempre que la palma esté en buenas condiciones.

Product Code# 510NXFN, Para uso en mantenimiento general, propósito general, manejo de materiales. Disponible en tallas XS-2XL.

Tested | Testé | Probado

EN FR ES

ACTON - Oficina Principal/Planta
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Teléfono: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND - Planta
268 Main Street, Point Leamington NL,
A0H 1Z0
Teléfono: (709) 484-3596
Preguntas:
customerservice@superiorglove.com

Examen de tipo UE realizado
Salida por:
Aitex: Asociación de
Investigación de la Industria
textil
Carretera de Banyeres 10
Alcoy, Alicante 03802
ESPAÑA
Tel. +34 965 542 200

INSTRUCTIONS FOR USE

SUPERIOR GLOVE GENERAL PURPOSE GLOVES

EN

Use

This product is designed to protect against CAT II. It is in conformity with and is marked per the requirements of PPE Regulation 2016/425, EN ISO 21420:2020, EN 388:2016 +A1:2018 and its amendments. This product also complies with applicable European Standards. Please ensure this product is used only for the designated purpose. Testing is carried out on the palms of the gloves under lab conditions.

Explanation of Pictograms:



NOTE: For all standards X = not assessed.

For more detailed information on the product's performance see product label. To obtain a copy of the Conformity Declaration, please consult Superior Glove Works Ltd, www.superiorglove.com.

EN 388:2016+A1:2018: For duting during the cut resistance test (6.2), the coupe test results are only indicative while the TDM cut resistance test (6.3) is the reference performance result. In multilayer gloves, the overall classification does not necessarily reflect the performance of the outermost layer. For further information regarding the maximum permissible user exposure, please contact Superior Glove Works Ltd.

EN 511:2006: If the glove does not reach level 1 for water penetration, the glove may lose its insulating properties when wet. In multilayer gloves, if glove consists of separate parts which are not permanently interconnected, the performance levels and the protection only apply to the complete assembly. If more information is required, Annex B in EN511: 2006 may assist. Several parameters should be considered in the selection process of a glove that protects against the cold, such as environment, individual conditions, and occupation

EN 407: 2020: Gloves with a burning behavior performance level of 1 or 2 must not come into contact with a naked flame. For separable multilayer gloves, performance levels are only applicable to the glove as a whole, with all layers together. This product should not be used for protection against chemicals, serrated blades and naked flames.

Precautions for use:

The glove shall not be worn when there is risk of entanglement by moving parts of machine.
Before using, inspect the product for any defects or imperfections and avoid wearing damaged, dirty or worn out gloves

Impact Protection Warning, protection does not apply to the fingers, only Back of Hand

Ingredients/Hazardous ingredients

Some gloves may contain ingredients which are known to be a possible cause of irritation or allergic reactions in sensitive people. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. Glove(s) may contain latex, if you experience discomfort, cease use of the product.

For more information, please contact Superior Glove Works Ltd.

Care instructions The glove has not been tested for breatheability and therefore the glove is restricted for use for a limited period of time.

Not washable. Clean with a damp cloth and air dry.

Storage: Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place. Keep away from ozone sources or naked flame.

Disposal/Obsolescence

Dispose according to local authorities. Gloves can be worn up to 4-6 weeks provided that the palm is still in good condition.

Product Code# 378GOBTL for use in general maintenance, general purpose, material handling. Available in sizes XS-2XL.

Tested | Testé | Probado

EN FR ES

ACTON - Main Office/Plant
36 Vimy Street, Acton ON, L7J 1S1
Phone: (519) 853-1920

NEWFOUNDLAND - Plant
268 Main Street, Point Leamington NL,
A0H 1Z0
Phone: (709) 484-3596
Inquiries:
customerservice@superiorglove.com

EU Type Examination Carried
Out By:
Aitex: Asociacion de
Investigacion de la Industria
Textil
Carretera de Banyeres 10
Alcoy, Alicante 03802
SPAIN
Ph. +34 965 542 200

superiorglove